

TTB 6652S tractée par les brosses :

Grande capacité de 60 litres d'eau, double tête de brosses de 65cm de largeur de travail, large embouchure d'aspiration parabolique, grande autonomie de travail : sans aucun doute, la TWINTEC TTB 6652S est faite pour les grands espaces ! Néanmoins, sa conception la rend aussi maniable qu'une petite TWINTEC : la puissance en plus ! Dotée de tous les attributs chers à NUMATIC en termes de sécurité, de simplicité, de robustesse et d'efficacité, la TWINTEC TTB 6652S s'adaptera à toutes les situations et répondra aux attentes des investisseurs en quête d'un rapport rendement/prix exceptionnel.



TTB6652S

TTB 6652ST autotractée avant et arrière par moteur :

L'autolaveuse TWINTEC TTB 6652ST est destinée aux opérations difficiles de nettoyage menées sur de grandes surfaces en milieu industriel, en collectivités, en supermarchés... Grande capacité de 60 litres d'eau, double tête de brosses de 65cm de largeur de travail, embouchure d'aspiration parabolique de 1050mm, très grande autonomie de travail, pression de travail réglable, système d'aspiration TWINFLO à l'efficacité exceptionnelle, batteries gel jusqu'à 200 ampères, chargeur intégré dernière génération.... Rien ne l'arrête!



TTB6652ST
Traction

**Batteries gel
jusqu'à 200 ampères**

BATTERIES GEL HAUTE TECHNOLOGIE

Toutes nos autolaveuse TWINTEC sont équipées de batteries GEL haute technologie et de chargeurs embarqués intelligents de dernière génération. Les avantages liés à cette technologie sont multiples :

- 1 les batteries gel sont sans entretien
- 2 les batteries gel ne dégagent aucune vapeur toxique pendant la charge
- 3 le local de charge des batteries gel ne nécessite aucun aménagement particulier
- 4 les batteries gel utilisées sur nos TWINTEC NUMATIC sont à charge libre



Modèles	Moteur de brosses	Moteur d'aspiration	Puissance	Autonomie	Largeur de travail	Vitesse de rotation	Capacité	Poids	Dimensions
TTB3450 S & T	24V 400W	24V 400W	2 x 12V (24V) 100Ahr	2H30	450mm	120rpm	30L	122Kgs	1150 x 1030 x 740mm
TTB4550 S	24V 400W	24V 400W	2 x 12V (24V) 100Ahr	2H30	550mm	120rpm	40L	126Kgs	1150 x 1030 x 850mm
TTB4550 ST	24V 400W	24V 400W	2 x 12V (24V) 100Ahr	2H30	550mm	120rpm	40L	154Kgs	1150 x 1110 x 850mm
TTB4552 S	2 x 24V 400W	24V 400W	2 x 12V (24V) 100Ahr	2H30	550mm (2 x 280mm)	120rpm	40L	126Kgs	1150 x 1030 x 850mm
TTB4552 ST	2 x 24V 400W	24V 400W	2 x 12V (24V) 100Ahr	2H30	550mm (2 x 280mm)	120rpm	40L	154Kgs	1150 x 1030 x 850mm
TTB6652 100S	2 x 24V 400W	24V 400W	2 x 12V (24V) 100Ahr	2H30	650mm (2 x 330mm)	120rpm	60L	145Kgs	1230 x 1260 x 970mm
TTB6652 200ST	2 x 24V 400W	24V 400W	4 x 12V (24V) 200Ahr	3H30	650mm (2 x 330mm)	200rpm	60L	240Kgs	1230 x 1260 x 970mm

NUMATIC INTERNATIONAL France, 13/17 rue du Valengelier, EAE LA Tuilerie, 77500 CHELLES
Tél : 01.64.72.61.61 – Fax : 01.64.72.61.62

FRANCE: www.numatic.fr UNITED KINGDOM: www.numatic.co.uk
GERMANY: www.numatic.de SWITZERLAND: www.numatic.ch
NETHERLANDS: www.numatic.nl SOUTH AFRICA: www.numatic.co.za
©Numatic International Limited 2011 233963/0311A Spécifications sujettes à changement sans préavis



TWINTEC à batteries : la liberté du 24 volts accessible à tous...

Les autolaveuses à batteries TWINTEC NUMATIC apportent une liberté totale aux opérateurs lors des opérations de nettoyage et de séchage des sols.

Equipées de série de batteries à gel 24V haute technologie et de chargeurs intégrés intelligents de dernière génération, tous les modèles TWINTEC NUMATIC répondent parfaitement aux attentes des plus exigeants en termes de simplicité, de sécurité et d'efficacité.

TTB-3450 L'autolaveuse TWINTEC TTB 3450 (45 cm de largeur de travail – 30 litres d'eau) est d'une polyvalence exceptionnelle et d'une simplicité d'utilisation inégalée. La robustesse est également au rendez-vous grâce à son châssis en INOX et à ses cuves en polypropylène haute densité.

Sa tête de brosses pivotante et son poste de pilotage réglable et repliable font le bonheur des utilisateurs en quête de confort et d'ergonomie : finie la corvée de pose de brosses allongé sur le sol et finies les douleurs aux épaules après une séance de travail.

Grâce à sa large gamme d'accessoires, l'autolaveuse TTB 3450 peut être utilisée partout : industries, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, garage, gymnases... Le résultat sera impeccable !

TTB 3450 S: simple bac de récupération des eaux usées – TTB 3450 T: double bac de récupération des eaux usées




TTB4550S

TTB4550ST
Traction

TTB 4550S et sa version autotractée ST : la série 4550 (55cm de largeur de travail – 40 litres d'eau) est composée de 2 versions à batterie : la première (S) correspond à une TWINTEC tractée par la brosse – la seconde (ST) est le même modèle mais équipé d'une traction avant et arrière par moteur. Ces deux modèles intègrent de série nos batteries 24 volts à gel haute technologie et nos chargeurs intégrés intelligents.

Fidèle à la philosophie NUMATIC, la série 4550 est un modèle de maniabilité et de simplicité. Tous les avantages des TWINTEC NUMATIC sont bien évidemment présents sur cette série : châssis INOX, vitesse de travail réglable, embouchure d'aspiration parabolique en ALUMINIUM, technologie TWINFLO au niveau de l'aspiration, cuves en polypropylène haute densité, poste de pilotage réglable et repliable, tête de brosses pivotante...

Embouchure d'aspiration parabolique en aluminium listels à changement ultra-rapide



TTB 4552S et sa version autotractée ST : la particularité de la série 4552 (55cm de largeur de travail – 40 litres d'eau) réside dans sa double tête de brossage (2 x 280mm).

Cette technologie apporte aux TWINTEC TTB4552 une puissance de travail exceptionnelle destinée à une utilisation sur sols très encrassés.

Cette série est composée de 2 versions à batterie : la première (S) correspond à une TWINTEC tractée par les brosses – la seconde (ST) est le même modèle mais équipé d'une traction avant et arrière par moteur.

Ces deux modèles intègrent bien évidemment de série nos batteries 24 volts à gel haute technologie, nos chargeurs intégrés intelligents et tout le savoir-faire NUMATIC : châssis INOX, embouchure d'aspiration parabolique en ALUMINIUM, cuves en polypropylène haute densité, poste de pilotage réglable et repliable, tête de brosses pivotante...

Ce cœur de gamme peut être utilisé à la fois dans des environnements encombrés ou des surfaces dégagées : sa taille parfaite s'y prête avec plaisir !



TTB4552S

TTB4552ST
Traction