



Lorsque les mesures de distanciation sont impossibles, masques et lunettes sont portés en permanence.

Covid-19 : des dispositions communes à tous les chantiers

« Chaque personne de l'encadrement a bénéficié d'un e-learning avant son retour physique au poste de travail. » Après une interruption liée au Covid-19 et au confinement, les chantiers de Sade Travaux Spéciaux ont redémarré à compter du 20 avril. Début juin, l'activité avait repris à 95 %. La première quinzaine d'avril a été consacrée à l'approvisionnement en fournitures (gel hydroalcoolique, masques, désinfectant, lingettes, produits virucides...) et à la mise en place des procédures Covid-19 selon les règles générales Sade Covid complétées d'additifs aux PPS. « Chaque personne de l'encadrement, des bureaux et des CSE (Comités sociaux et économiques) a bénéficié d'un e-learning Covid avant son retour physique au poste de travail, explique Jean-Yves Pérignon, lui-même désigné référent Covid Entreprise. Deux types d'e-learning ont été dispensés, chantier d'une part et bureaux/atelier d'autre part. » Sur les chantiers où, selon la taille, les référents Covid sont les conducteurs de travaux ou le chef de chantier, la reprise s'est faite sur un modèle similaire. L'encadrement a repris quelques jours avant l'arrivée des compagnons pour mettre en place les dispositions Covid. « Marquage au sol des distances de sécurité, suppression des postes sans distanciation, mise en place des points de lavage ou modifications des circulations..., les mesures de prévention déployées sont celles préconisées dans le guide OPPBP », précise Jean-Yves Pérignon.



TEM 390A

Aspirateur industriel, Classe M (EN 60335-2-69).
Prise pour outillage automatique (jusqu'à 2200W).
Cartouche filtrante H13 (EN 1822).
Tout-terrain.

POUSSIÈRES DANGEREUSES - POUSSIÈRES DANGEREUSES - POUSSIÈRES DANGEREUSES

Tête moteur 2 étages en acier epoxy.




Cartouche de filtration jetable : pas de dispersion de poussières lors de son changement. Bouchon de sécurité.



Crochets de fermeture.

Grandes roues facilitant le transport.



HZC 390L

Aspirateur filtration absolue, Classe H (EN 60335-2-69).
Cartouche de filtration classe H scellée et jetable, équipée d'un filtre HEPA H13 (EN 1822).

CONFORME AUX RECOMMANDATIONS DE L'INRS. ADAPTÉ AU MARCHÉ SS4.

POUSSIÈRES DANGEREUSES - POUSSIÈRES DANGEREUSES - POUSSIÈRES DANGEREUSES

HZ 390S

Aspirateur filtration absolue, Classe H (EN 60335-2-69).
Filtre HEPA H13 (EN 1822).
Témoin lumineux de saturation du filtre et du sac.



Plus d'informations sur : www.numatic.fr

Tel : 01 64 72 61 61 ou info@numatic.fr

Numatic INTERNATIONAL