

### Gamme aspirateur - WVD570

|                                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Désignation                                                             | WVD570                     |
| Référence                                                               | 838378                     |
| Code EAN                                                                | 5028965248355              |
| Utilisation                                                             | Eau et poussières          |
| Spécificités                                                            | Puissance et fiabilité     |
| Moteur                                                                  | 2 moteurs turbine 2 étages |
| Puissance                                                               | 2x1000W                    |
| Tension d'alimentation                                                  | 230V AC 50/60Hz            |
| Variateur de vitesse                                                    | Non                        |
| Indice de protection                                                    | IPX4                       |
| Classe de protection                                                    | II                         |
| Débit d'air                                                             | 98L/sec                    |
| Dépression                                                              | 2400mm/CE                  |
| Pression sonore                                                         | 73dB(A) ± 0,2dB(A)         |
| Capacité utile - poussières / eau                                       | 23L/15L                    |
| Filtre primaire de série                                                | PERMATEX                   |
| Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire + sac HEPAFLO) | 98,72%                     |
| Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire + sac HEPAFLO) | 95,98%                     |
| Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire + sac HEPAFLO) | 93,58%                     |
| Etages de filtration de série                                           | 3                          |
| Surface filtrante filtre primaire                                       | 1950 cm <sup>2</sup>       |
| Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo                             | 8350 cm <sup>2</sup>       |
| Matériau                                                                | Structofoam                |
| Longueur du câble                                                       | 10m                        |
| Champs d'action                                                         | 26,8m                      |
| Longueur du flexible                                                    | 2,4m                       |
| Diamètre flexible et accessoires                                        | Ø38mm                      |
| Enrouleur de câble                                                      | non                        |
| Tubes                                                                   | Inox                       |
| Système NUPLUG                                                          | oui                        |
| Kit accessoires inclus                                                  | BS8                        |
| Poids                                                                   | 18,5Kg                     |
| Dimensions                                                              | 415x415x645mm              |

#### Kit BS8 inclus



2 moteurs «by-pass»



Système NUPLUG

### LA FLITRATION WVD570



Filtre primaire PERMATEX Ø356mm  
réf. 604116 (inclus)



Entonnoir obturateur anti-débordement  
réf. 502035 (inclus)



Sac HEPAFLO 25L  
réf. 604017 (en option)

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)