

Gamme aspirateur - WVD750T

Désignation	WVD750T
Référence	920682
Code EAN	5028965248669
Utilisation	Eau et Poussières
Spécificités	Puissance et Fiabilité
Moteur	2 moteurs turbine 2 étages
Puissance	2x1060W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Variateur de vitesse	Non
Classe de protection	II
Indice de protection	IPX4
Débit d'air	98L/sec
Dépression max.	2400mm/CE
Pression sonore	75dB(A)
Capacité utile (eau/poussières)	25L / 35L
Filtre primaire de série	Permatex
Filtre sac HEPAFLO	réf. 604019
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire + sac HEPAFLO)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire + sac HEPAFLO)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire + sac HEPAFLO)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1 950cm ²
Surface filtrante filtre primaire + HEPAFLO	10 300cm ²
Matériau	Cuve : inox Tête : structofoam
Longueur du câble	10m
Champs d'action	26,8m
Longueur du flexible	2,4m
Diamètre flexible et accessoires	Ø38mm
Enrouleur de câble	non
Tubes	Inox
Système NUPLUG	oui
Kit accessoires inclus	BS8
Poids	23,9kg
Dimensions	680x550x940mm



LA FLITRATION WVD750T



Filtre PERMATEX Ø356mm
réf. 604116 (inclus)



Entonnoir obturateur anti-débordement
réf. 502035 (inclus)

Kit BS8 inclus



(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)