

**AUTOLAVEUSE  
AUTOPORTÉE  
COMPACTE  
À BATTERIES**

**CRG8055/120T**



**Advance Product**  
INFORMATION

Nouvelle génération  
GelTec compact

**Graphite**

Distribué par :

**Numatic**  
INTERNATIONAL

# CRG8055/120T

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE COMPACTE À BATTERIES



**Autolaveuse  
autoportée  
NUMATIC**

La CRG8055/120T est une autolaveuse autoportée et autotractée ultra maniable. Très facile d'utilisation, elle se déplace aussi bien en marche avant qu'en marche arrière.

Cette autolaveuse est équipée de batteries 120Ahr (gel 24V sans entretien) et son chargeur est intégré. Son autonomie de 3 heures offre une utilisation prolongée permettant à l'utilisateur de gérer de façon optimale la gestion de son temps de travail.

Les zones de travail les plus réduites sont accessibles grâce à son design ultra compact. Sa grande capacité (80L) et sa grande largeur de travail (550mm) apportent à l'opérateur le meilleur rendement possible.

Son panneau de contrôle est simplifié, il est possible de régler facilement le débit d'eau et la vitesse de travail. Les fonctions de cette machine sont optimisées et intuitives, pour une utilisation facilitée.

La CRG8055/120T est également équipée d'un système anti-basculement qui garantit la stabilité de la machine. Elle ralentit alors automatiquement pour éviter le basculement. Avec son bouton d'arrêt d'urgence, sa clef de contact amovible, son klaxon d'avertissement et son gyrophare, la sécurité de l'opérateur est renforcée.

### NOUVEAU DESIGN :

Tous les points névralgiques sont identifiés par une couleur rouge qui permet aux opérateurs de facilement intervenir lors de la maintenance ou de la mise en route de la machine.



Système flexifill : flexible extensible pour faciliter le remplissage du réservoir

CRG8055/120T - Réf. 907721

**Graphite**



Châssis intégral extrêmement robuste



Système anti-basculement

Moteur de brosse	Moteur d'aspiration	Moteur de traction	Batteries	Autonomie	Capacité	Ødisque / Øbrosse en mm	Vitesse de brossage	Poids net (à vide)	Dimensions (Lxlxh) en mm
600W	400W	400W	2x12V (24V) 120 Ahr	3h max.	80L	508 / 550	150trs/mn	200Kg	805x1460x1160

**Advance  
INFORMATION  
Product**

**Numatic  
INTERNATIONAL**