

FICHE TECHNIQUE

CombiVac D570

Numatic
INTERNATIONAL

Désignation	CVD570
Référence	839132
Code EAN	5028965607039
Utilisation	Eau et poussières
Spécificités	Aspire l'eau et la poussière sans changement de kit.
Moteur	2 moteurs turbine 2 étages
Puissance	2x1060W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Variateur de vitesse	Non
Classe de protection	II
Débit d'air moteur	98L/sec
Dépression	2400mm/CE
Pression sonore	73dB(A) ± 0,5 dB
Capacité utile	13L
Etages de filtration de série	2
Matériau	Structofoam
Longueur du câble	10m
Champs d'action	26,8m
Longueur du flexible	2,4m
Diamètre flexible et accessoires	Ø38mm
Enrouleur de câble	non
Tubes	Inox
Système NUPLUG	oui
Kit accessoires inclus	BS8
Poids	18,5kg
Dimensions	415x415x645mm



2 moteurs



À usage professionnel.



Les CombiVac aspirent l'eau et les poussières sans changement de kit. Le filtre poussières est intégré, lavable et durable dans le temps.

Kit BS8 inclus



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL SAS
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE - 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61
Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

LA FILTRATION CV570



Cartouche filtrante poussières lavable
réf. 207124 (inclus)



Entonnoir obturateur anti-débordement
réf. 502988 (inclus)

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)