

FICHE TECHNIQUE

Séparateur huiles/ copeaux

Numatic
INTERNATIONAL



À usage professionnel.

Désignation	SSIVD1802-DH
Référence	000096
Code EAN	5028965545966
Spécificités	Robuste et puissant / Gros volume
Moteur	By-pass à turbine 2 étages
Puissance	2400W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection	II
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air	80L/sec
Dépression conso. standard	2500mm/CE
Capacité utile (liquide/solide)	70L / 30L
Filtre secondaire	PERMATEX
Matériau	Structofoam (tête moteur et cuve) / Acier inoxydable (panier grillagé intérieur)
Longueur du câble	10m
Champs d'action	26,8m
Longueur du flexible	2,4m
Diamètre flexible & accessoires	Ø38mm
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes	Inox
Kit accessoires inclus	BS7
Poids	36,2kg
Dimensions	785x935x1160mm



Kit BS7 inclus



LA FILTRATION SSIVD1802-DH



Filtre Permatex Ø356mm
réf.604113 (inclus)

Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL SAS
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE - 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61
Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)